Platforma Ratownicza

Złotniki 76
32-125 Wawrzeńczyce
tel: +48 505 406 922

Defibrylator AED Vivest P3

https://platformaratownicza.pl/defibrylatory-i-akcesoria/defibrylatory-aed/1082-defibrylator-aed-vivest-p3

Cena: **6 190,00 zł** brutto

Producent: **VIVEST**

Nr referencyjny: **PR-1075**

Stan: **Nowy**

Ilość: **5 szt.**

Informacje

AED Vivest P3 to ultralekki, profesjonalny defibrylator AED.

Defibrylator AED Vivest P3 to innowacyjne urządzenie ratunkowe zaprojektowane z myślą o szybkiej reakcji w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji i zaawansowanej technologii, ten półautomatyczny AED sprawdzi się w wymagających warunkach – od zespołów ratowniczych i służb mundurowych po zakłady przemysłowe i outdoorowe sytuacje ratunkowe. Idealnie sprawdzi się jako osobiste AED lub do przechowywania w apteczkach pierwszej pomocy.

8 lat gwarancji na AED



Opis produktu

Zastosowanie:

- reanimacja
- pierwsza pomoc
- AED osobisty
- defibrylator AED do apteczki

Cechy:

- Kompaktowy jak smartfon,
- zawsze pod ręką
- Ultralekki, waży mniej niż 700 gramów.
- Urządzenie półautomatyczne,
- dwufazowa fala (biphasic)
- Energia wyładowania 150 J
- Tryb pediatryczny uruchamiany przyciskiem
- Tryb ciągłej detekcji VT/VF zapewnia pacjentom ochronę w czasie rzeczywistym podczas transportu
- IP 65 klasa szczelności przed pyłem i wodą
- Wzmocniona konstrukcja zapewnia wyjątkową wydajność w ekstremalnych warunkach
- Opatentowana technologia Tiny Combine™ – przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozmiaru, osiągnięto taki sam efekt terapeutyczny (defibrylacji) jak w tradycyjnych AED
- Funkcja nagrywania głosu
- Regulacja głośności pozwalają dostosować pracę do różnych scenariuszy ratunkowych
- Komunikaty głosowe w języku polskim prowadzą krok po kroku jak udzielić pomocy
- Codzienne autotesty
- Trwała bateria: zapewnia 3 lata okresu czuwania lub pozwala wykonać 130 wyładowań (150 J)
- Okres przydatności elektrod do 48 miesięcy

Dane techniczne:

- Waga 0,7 kg
- Wymiary 5,3 × 15 × 8,6 cm
- IP 65
- Zakres temperatur pracy 20 °C do +50 °C