

Ssak elektryczny Laerdal Suction Unit, używany



<https://platformatownicza.pl/uzywany-sprzet-medyczny/ssaki-medyczne/759-ssak-elektryczny-laerdal-suction-unit-uzywany>

Cena: **3 900,00 zł** brutto

Obniżka: -276,00 zł netto

Stara cena: 4 200,00 zł brutto

Producent: **LAERDAL**

Nr referencyjny: **PR-759**

Stan: **Nowy**

Ilość: **53 szt.**

Informacje

Laerdal Suction Unit (LSU) to przenośny, mocny i niezawodny ssak, który może być wykorzystany zarówno w opiece przedszpitalnej jak i szpitalnej. LSU jest dostępny w wersji z pojemnikiem jednorazowego użytku co czyni go bezpiecznym pod względem epidemiologicznym zarówno dla pacjenta jak i pracownika ochrony zdrowia, zapobiegając niepotrzebnej kontaminacji oraz zakażeniom krzyżowym.







Opis produktu

Właściwości ssaka LSU:

- Jedyne ssaki elektryczne posiadające funkcję autotestu, sprawdzają wszystkie krytyczne dla jego prawidłowego działania parametry: kontrola drożności, efektywność zwiększania podciśnienia, maksymalne osiągalne podciśnienie, szczelność – wszystko to w czasie krótszym niż 30 sekund.
- Niezwykle cichy podczas pracy - przy podciśnieniu 500+ mmHg poziom hałasu poniżej 56dB.
- Prosty w użyciu - sterowanie odbywa się za pośrednictwem jednego dużego i wygodnego pokrętła.
- Zrozumiały i łatwy w obsłudze panel kontrolny przekazujący dane o najważniejszych parametrach pracy.
- Zmienne podciśnienie - pozwala na wybór jednej z 5 najczęściej używanych wartości siły ssania odpowiedniej dla danej sytuacji i stanu pacjenta.
- Wysoka wydajność - maksymalny przepływ na poziomie 25l/min przy podciśnieniu 500+ mmHg.
- Diodowy panel kontrolny dobrze widoczny zarówno w dzień jak i w nocy.
- Trwały i wytrzymały - specjalnie zaprojektowana odporna na wstrząsy i uderzenia obudowa chroni zbiornik na treści podczas pracy.
- W razie potrzeby akumulator może być wymieniony w warunkach bez używania narzędzi.
- Elastyczny - wbudowany zasilacz prądu stałego i zmiennego umożliwia ładowanie akumulatora i zasilanie aparatu z wielu źródeł, również za pośrednictwem uchwytu ściennego.
- Ssak LSU spełnia normę IP34D i może być używany nawet podczas ulewnego deszczu bez ryzyka awarii.
- Wygodne i duże pokrętło, dzięki któremu ssak LSU może być obsługiwany nawet w grubych rękawicach.
- Praktyczne miejsce na zwinięcie cewnika skraca czas przygotowania aparatu do pracy.

Dane techniczne:

- Temperatura podczas pracy/ładowania: 0° C - 40 °C
- Zalecana temperatura podczas ładowania: 15° C - 25 °C
- Temperatura przechowywania: 0° C - 40 °C
- Max. temperatura przechowywania do 24 godz: -30° C - 70 °C
- Minimalne podciśnienie: 80 mmHg (110 mBar, 11 kPa)
- Maksymalne podciśnienie: 550 mmHg (733 mBar, 66,5 kPa)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 315 mm x 330 mm x 160 mm
- Pojemność worka 1000 ml

Normy prawne:

- Europa: CE - produkt zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy Rady w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG (ang. Medical Device Directive), zmienionej dyrektywą Rady 2007/47/WE
- Zaprojektowane zgodnie z normą EN 1789:2007 + A1:2010, Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie - Ambulansy drogowe. Laerdal

Medical jest certyfikowane przez DNV GL Presafe AS to ISO 13485:2016

PRODUKT JEST UŻYWANY, W PEŁNI SPRAWNY!