

Ssak elektryczny Laerdal Compact Suction Unit (LCSU) 4, odnowiony



<https://platformaratownicza.pl/uzywany-sprzet-medyczny/ssaki-medyczne/768-ssak-elektryczny-laerdal-compact-suction-unit-lcsu-4-odnowiony>

Cena: **1 850,00 zł** brutto

Producent: **LAERDAL**

Nr referencyjny: **PR-768**

Stan: **Nowy**

Ilość: **0 szt.**

Informacje

Laerdal Compact Suction Unit (LCSU) to przenośny, mocny i niezawodny ssak, który może być wykorzystany zarówno w opiece przedszpitalnej jak i szpitalnej. Dzięki niewielkim rozmiarom idealnie sprawdzi się w opiece przedszpitalnej, gdzie każdy gram wyposażenia jest na wagę złota. Produkt rekomendujemy dla jednostek ratownictwa górskiego (GOPR, TOPR) oraz Wojskowej Służby Zdrowia.







Opis produktu

Właściwości ssaka LCSU:

- Kompaktowy, ssak LCSU 4, ważący jedynie 1,5 kg i zapewniający przepływ 30 LPM, to doskonałe narzędzie dla osób udzielających pierwszej pomocy i personelu medycznego. Jednorazowy zbiornik, który blokuje się zatrzaskowo, usuwa problem związany z zewnętrznymi przewodami, które mogłyby spowolnić proces ratunkowy
- Silny, dzięki mocy w zakresie 50-550 mmHg ten przenośny ssak może być wykorzystywany u wszystkich pacjentów - od noworodków po dorosłych. Dzięki wskaźnikowi zakresu pediatrycznego i wyświetlaczowi LED LCSU 4 sprawia, że odsysanie jest łatwiejsze nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wyświetlacz LED w połączeniu z "dużym, klikającym pokrętkiem" zapewnia lepszą kontrolę i umożliwia użytkownikowi łatwą obsługę, nawet gdy ma na rękach duże rękawiczki
- Niezawodny, Laerdal Compact Suction Unit 4 zapewnia dużą elastyczność pozwalającą na spełnienie wszystkich potrzeb związanych z odsysaniem. LCSU 4 można przestawić z konfiguracji 300 ml do konfiguracji 800 ml w czasie krótszym niż 1 minuta. LCSU 4 pozwala na odsysanie z objętością 300 ml lub 800 ml przy czasie pracy baterii 45 minut zapewniającym odsysanie ze swobodnym przepływem, dzięki czemu personel medyczny może zająć się najtrudniejszymi problemami.

Dane techniczne:

- Przepływ powietrza przy wlocie podciśnienia: 30 LPM (przepływ swobodny)
- Podciśnienie - maks.: 550+ mmHg (73,3 kPa)
- Podciśnienie - zakres: 50-550+ mmHg (6,7-73,3 kPa)
- Zbiornik 300 ml mocowany zatrzaskowo, nie są potrzebne przewody podciśnieniowe
- Wersja ze zbiornikiem 300 ml: 18,5 cm x 26,2 cm x 8,12 cm (7,3" x 10,3" x 3,2")
- Czas pracy na baterii: około 45 minut (przepływ swobodny)
- Filtr przeciwbakteryjny HEPA

Normy prawne:

- Znak CE - Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy Rady w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG (ang. Medical Device Directive), zmienionej dyrektywą Rady 2007/47/WE, klasa IIa
- Nr kat. 880052/ 880062: spełnia kryteria RTCA/DO-160G - sekcja 21 kategoria M (wyłącznie do pracy na baterii; komercyjne statki powietrzne, urządzenie dozwolone do użytku w samolotach).

PRODUKT JEST UŻYWANY, W PEŁNI SPRAWNY!