Platforma Ratownicza

Złotniki 76
32-125 Wawrzeńczyce
tel: +48 505 406 922

Respirator Pneupac Parapac Plus 310

https://platformaratownicza.pl/uzywany-sprzet-medyczny/respiratory/782-pneupac-parapac-plus-310

Cena: **16 000,00 zł** brutto

Producent: **Paramedica**

Nr referencyjny: **PR-782**

Stan: **Nowy**

Ilość: **21 szt.**

Informacje

ParaPAC plus 310 to wszechstronny respirator zabezpieczający pacjenta podczas transportu ambulansem. Dzięki wbudowanym funkcjom wentylacji (tj. PEEP i CPAP), zapewnia bezpieczeństwo pacjenta oraz wygodę i prostotę użytkowania. Ponadto, jest jednym z najczęściej wykorzystywanych respiratorów w ZRM w Polsce.

Tryb wentylacji manualnej: umożliwia synchroniczną wentylację w trakcie RKO.


Pneupac
paraPAC plus 310
OFF
Adult
Child
Infant


paraPAC plus 310


paraPAC plus 310 VENTILATOR
Cyclische Flowgenerator
Pneupac
smiths medical


Pneupac
IP54 Rated
Part No.
530A1167NNL
S.W Revision No.
2V13
Serial No.
1207267
1
smiths medical


Hoge druk / Hoge PEEP
Druk laag/verbinding los
Gastoevoer laag
Voedingsspanning laag
Cyclusindicator
Spontane ademhaling
Alarm stilgezet
VISUELE ALARMINFORMATIE



Opis produktu

Tryb CMV/ Demand (SMMV - Synchroniczna Minimalna Wentylacja Minutowa): wentylacja wspomagana z kontrolą poziomu wentylacji minutowej, zapewnia automatyczną adaptację parametrów wentylacji do wydolności oddechowej pacjenta. Tryb CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych): coraz szerzej stosowany w warunkach przedszpitalnych u pacjentów z lewokomorową niewydolnością układu krążenia oraz z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, które mogą doprowadzić do ostrej niewydolności układu oddechowego (ARDS). Zastosowanie CPAP może być wskazane dla podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego, szczególnie w przypadkach utrudnionej lub niemożliwej do wykonania intubacji.

Możliwość manualnej, bezpiecznej wentylacji noworodków poprzez podłączenie do portu przepływomierza specjalnego zestawu oddechowego "Hyperinflation System" z workiem oddechowym, regulatorem ciśnienia i manometrem do monitorowania ciśnienia w układzie oddechowym. Niespotykana odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne (temperatura, wilgoć) oraz na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy, upadki i wibracje.

Zasilanie pneumatyczne zapewnia gotowość do natychmiastowej pracy po podłączeniu do źródła gazu zasilającego.

Parametry techniczne:

- waga 2,4 kg
- wymiary: 93 x 235 x 165 mm
- temperatura pracy: -10 do +50 ºC
- klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy: IP54