

Respirator Pneupac Parapac Plus 310



<https://platformaratownicza.pl/uzywany-sprzet-medyczny/respiratory/782-pneupac-parapac-plus-310>

Cena: **16 000,00 zł** brutto

Producent: **Paramedica**

Nr referencyjny: **PR-782**

Stan: **Nowy**

Ilość: **21 szt.**

Informacje

ParaPAC plus 310 to wszechstronny respirator zabezpieczający pacjenta podczas transportu ambulansem. Dzięki wbudowanym funkcjom wentylacji (tj. PEEP i CPAP), zapewnia bezpieczeństwo pacjenta oraz wygodę i prostotę użytkowania. Ponadto, jest jednym z najczęściej wykorzystywanych respiratorów w ZRM w Polsce.

Tryb wentylacji manualnej: umożliwia synchroniczną wentylację w trakcie RKO.



Opis produktu

Tryb CMV/ Demand (SMMV - Synchroniczna Minimalna Wentylacja Minutowa): wentylacja wspomagana z kontrolą poziomu wentylacji minutowej, zapewnia automatyczną adaptację parametrów wentylacji do wydolności oddechowej pacjenta. Tryb CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych): coraz szerzej stosowany w warunkach przedszpitalnych u pacjentów z lewokomorową niewydolnością układu krążenia oraz z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, które mogą doprowadzić do ostrej niewydolności układu oddechowego (ARDS). Zastosowanie CPAP może być wskazane dla podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego, szczególnie w przypadkach utrudnionej lub niemożliwej do wykonania intubacji.

Możliwość manualnej, bezpiecznej wentylacji noworodków poprzez podłączenie do portu przepływomierza specjalnego zestawu oddechowego "Hyperinflation System" z workiem oddechowym, regulatorem ciśnienia i manometrem do monitorowania ciśnienia w układzie oddechowym. Nie spotykana odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne (temperatura, wilgoć) oraz na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy, upadki i wibracje.

Zasilanie pneumatyczne zapewnia gotowość do natychmiastowej pracy po podłączeniu do źródła gazu zasilającego.

Parametry techniczne:

- waga 2,4 kg
- wymiary: 93 x 235 x 165 mm
- temperatura pracy: -10 do +50 °C
- klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy: IP54